

CAMPIOCOLOR

G.F./1 130°C. 9000 cc. PLC



L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.
Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI ^{srI}
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it



CAMPIOCOLOR

G.F./1 130°C. 9000 cc. PLC

Apparecchio da laboratorio tessile per la tintura atmosferica e/o sotto pressione di fibre tessili, naturali, sintetiche o miste.

CARATTERISTICHE GENERALI:

1. Apparecchio con n. 1 postazione di tintura.
2. Capacità max bagno di tintura **9000 cc.**
3. Programmatore/controllore/regolatore dotato di display grafico e PLC integrato (temperatura max 130° C.).
4. Possibilità impostazione partenza ritardata programma nell'orario desiderato.
5. Termostato di sicurezza.
6. Isolamento termico del bagno maria.
7. Raffreddamento automatico indiretto ad acqua con elettrovalvola.
8. Accessoriato di n. 1 bidoncino per introduzione bagno di tintura in automatico (max 1600 cc.).
9. Accessoriato di n. 2 bidoncini introduzione prodotti in automatico (max 150 cc. cad.).
10. Lavaggio in continuo in automatico.
11. Riempimento in automatico bagno di tintura.
12. Riempimento in automatico H₂O con contaltri.
13. Scarico bagno di tintura in automatico.
14. Accessoriato di n. 1 portamateriale a cestello (con rotazione destra/sinistra regolabile in minuti).
15. Accessoriato di n. 1 recupero bagno di tintura.
16. Apparecchio costruito in acciaio inox.
17. Dimensioni in mm.: Lunghezza 900-Profondità 930-Altezza 1050.
Alimentazione elettrica: 3 x 400 V. Trifase + N. - 50 Hz.

ALTRE VERSIONI

- Campiocolor **G.F./1-98°C. 9000 cc.-PLC**

Laboratory unit for atmospherical and/or high temperature dyeing of textile natural, synthetic fibres or blends.

GENERAL CHARACTERISTICS:

1. Unit with n. 1 dyeing positions.
2. Max. capacity of dyeing bath **9000 cc.**
3. Programmer/controller/regulator with graphic display and integrated PLC (max temperature 130° C.).
4. Dyeing process can start at a fixed delayed hour.
5. Safety thermostat.
6. Heat insulation of water bath.
7. Indirect automatic cooling with water by means of electro-valve.
8. Equipped with n. 1 tank for dyeing bath loading in automatic (max 1600 cc.).
9. Equipped with n. 2 tanks for automatic products dosing (max 150 cc. each one).
10. Continuous washing in automatic
11. Automatic filling of dyeing bath.
12. Automatic filling of H₂O with litres counter.
13. Dyeing bath drain in automatic.
14. Equipped with n. 1 crate material holder (rotation right/left can be adjusted in minutes).
15. Equipped with n. 1 collection of dyeing bath.
16. Unit made of stainless steel.
17. Dimensions in mm.: Length 900-Depth 930-Height 1050.
Electric alimentation: 3 x 400 V. Three-phases + N. - 50 Hz.

OTHER VERSIONS

Campiocolor **G.F./1-98°C. 9000 cc.-PLC**

L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI ^{srI}
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it

