

CAMPIOCOLOR G.F./3

98°C. 300 cc. bagni indipendenti PLC



L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI^{SrI}
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it



CAMPIOCOLOR G.F./3

98°C. 300 cc. bagni indipendenti PLC

Apparecchio da laboratorio tessile per la tintura **atmosferica** di fibre tessili, naturali, sintetiche o miste.

CARATTERISTICHE GENERALI:

1. Apparecchio accessorio di n. 3 posti di tintura **indipendenti**, dotati di coperchi di chiusura in **VETRO**.
2. Capacità max bagno di tintura 300 cc.
3. Termostato di sicurezza.
4. Isolamento termico del bagno maria.
5. Raffreddamento automatico indiretto ad acqua con elettrovalvola.
6. Programmatore/controllore/regolatore dotato di touch screen e PLC integrato per la gestione **indipendente** di ogni postazione di tintura (temperatura max 98° C.).
7. Possibilità impostazione partenza ritardata programma nell'orario desiderato.
8. Ciascun bagno di tintura è accessorio di:
 - n. 1 bidoncino per introduzione bagno di tintura in automatico (max 300 cc.);
 - n. 2 bidoncini introduzione prodotti in automatico (max 45 cc. cad.) (DOS 1 - DOS 2);
 - riempimento in **automatico**;
 - lavaggio in continuo in **automatico**;
 - scarico bagno di tintura in **automatico**;
 - n. 1 portamateriale a cestello (con rotazione destra/sinistra regolabile in minuti);
9. Apparecchio costruito in acciaio inox.
10. Dimensioni in mm.: Lunghezza 1200-Profondità 760-Altezza 930.
Alimentazione elettrica: 3 x 400 V. Trifase + N. - 50 Hz.

OPTIONAL

DOSAGGIO AUTOMATICO POMPETTE

- * N. **03** sistema di dosaggio aggiuntivo in **automatico** con pompa di n. 01 prodotto (DOS 3) (uno per ogni postazione)

oppure

- * N. **06** sistema di dosaggio aggiuntivo in **automatico** con pompa di n. 02 prodotti (DOS 3-DOS 4) (due per ogni postazione)

ALTRE VERSIONI

- Campiocolor **G.F./6-98°C. 300 cc.**-PLC (n. 6 postazioni da 300 cc.)
- Campiocolor **G.F./3-98°C. 600 cc.**-PLC (n. 3 postazioni da 600 cc.)
- Campiocolor **G.F./6-98°C. 600 cc.**-PLC (n. 6 postazioni da 600 cc.)

Grazie alla versatilità nella progettazione e alla serietà della ricerca, la nostra Società è in grado di realizzare e personalizzare questo apparecchio, secondo le particolari esigenze della Clientela.

(Esempio: Postazioni con capacità bagno di tintura a scelta da 300 cc., 600 cc. 1600 cc., 6000 cc. ecc.)

L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Laboratory unit for **atmospherical** dyeing of textile natural, synthetic fibres or blends.

GENERAL CHARACTERISTICS:

1. Unit with n. 3 **independent** dyeing positions, equipped with **GLASS** couverscles.
2. Max. capacity of dyeing bath 300 cc.
3. Safety thermostat.
4. Heat insulation of water bath.
5. Indirect automatic cooling with water by means of electro-valve.
6. Programmer/controller/regulator with touch screen and integrated PLC for **independent** management of each dyeing position (max temperature 98° C.).
7. Dyeing process can start at a fixed delayed hour.
8. Each dyeing position is equipped with:
 - n. 1 tank for dyeing bath loading in automatic (max 300 cc.);
 - n. 2 tanks for automatic products dosing (max 45 cc. each one) (DOS 1 - DOS 2);
 - **automatic** filling;
 - continuous washing in **automatic**;
 - dyeing bath drain in **automatic**;
 - n. 1 crate material holder (rotation right/left can be adjusted in minutes);
9. Unit made of stainless steel.
10. Dimensions in mm.: Length 1200-Depth 760-Height 930.
Electric alimentation: 3 x 400 V. Three-phases + N. - 50 Hz.

OPTIONAL

AUTOMATIC DOSING-PUMPS

- * N. **03** systems for further **automatic** dosing of n. 01 product by means of pump (DOS 3) (one for each dyeing position)

or

- * N. **06** systems for further **automatic** dosing of n. 02 products by means of pump (DOS 3-DOS 4) (two for each dyeing position)

OTHER VERSION

- Campiocolor **G.F./6-98°C. 300 cc.**-PLC (n. 6 dyeing positions of 300 cc.)
- Campiocolor **G.F./3-98°C. 600 cc.**-PLC (n. 3 dyeing positions of 600 cc.)
- Campiocolor **G.F./6-98°C. 600 cc.**-PLC (n. 6 dyeing positions of 600 cc.)

Thanks to the versatility in the design and the seriousness of the research, our Company is able to create and customize this device, according to the particular needs of the customers.

(Example: positions with dyeing capacity to choose from 300 cc., 600 cc., 1600 cc., 6000 cc. etc.)

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI SrL
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it

