

CAMPIOCOLOR G.F./6

130°C. 300 cc. bagni indipendenti PLC



L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI^{srI}
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it



CAMPIOCOLOR G.F./6

130°C. 300 cc. bagni indipendenti PLC

Apparecchio da laboratorio tessile per la tintura atmosferica e/o ad alta temperatura di fibre tessili, naturali, sintetiche o miste.

Laboratory unit for atmospherical and/or high temperature dyeing of textile natural, synthetic fibres or blends.

CARATTERISTICHE GENERALI:

1. Apparecchio con n. 6 posti di tintura indipendenti.
2. Capacità max bagno di tintura 300 cc.
3. Programmatore/controllore/regolatore dotato di display grafico e PLC integrato per la gestione indipendente di ogni postazione di tintura (temperatura max 130° C.).
4. Possibilità impostazione partenza ritardata programma nell'orario desiderato.
5. Termostato di sicurezza.
6. Isolamento termico del bagno maria.
7. Raffreddamento automatico indiretto ad acqua con elettrovalvola.
8. Ciascun bagno di tintura è accessoriato di:
 - n. 1 bidoncino per introduzione bagno di tintura in automatico (max 300 cc.);
 - n. 2 bidoncini introduzione prodotti in automatico (max 45 cc. cad.) (DOS 1 - DOS 2);
 - riempimento in automatico;
 - lavaggio in continuo in automatico;
 - scarico bagno di tintura in automatico;
 - n. 1 portamateriale a cestello (con rotazione destra/sinistra regolabile in minuti);
9. Apparecchio costruito in acciaio inox.
10. Dimensioni in mm.: Lunghezza 1980-Profondità 780-Altezza 930.
Alimentazione elettrica: 3 x 400 V. Trifase + N. - 50 Hz.

OPTIONAL

DOSAGGIO AUTOMATICO POMPETTE

- * N. **06** sistema di dosaggio aggiuntivo in automatico con pompa di n. 01 prodotto (DOS 3) (uno per ogni postazione)

oppure

- * N. **12** sistema di dosaggio aggiuntivo in automatico con pompa di n. 02 prodotti (DOS 3-DOS 4) (due per ogni postazione)

VARI

- * N. 06 rubinetto recupero bagno di tintura.

ALTRE VERSIONI

- Campiocolor **G.F./3-130° C. 300 cc.**-PLC (n. 3 postazioni da 300 cc.)
- Campiocolor **G.F./3-130° C. 600 cc.**-PLC (n. 3 postazioni da 600 cc.)
- Campiocolor **G.F./6-130° C. 600 cc.**-PLC (n. 6 postazioni da 600 cc.)

GENERAL CHARACTERISTICS:

1. Unit with n. 6 independent dyeing positions.
2. Max. capacity of dyeing bath 300 cc.
3. Programmer/controller/regulator with graphic display and integrated PLC for independent management of each dyeing position (max temperature 130° C.).
4. Dyeing process can start at a fixed delayed hour.
5. Safety thermostat.
6. Heat insulation of water bath.
7. Indirect automatic cooling with water by means of electro-valve.
8. Each dyeing position is equipped with:
 - n. 1 tank for dyeing bath loading in automatic (max 300 cc.);
 - n. 2 tanks for automatic products dosing (max 45 cc. each one) (DOS 1 - DOS 2);
 - automatic filling;
 - continuous washing in automatic;
 - dyeing bath drain in automatic;
 - n. 1 crate material holder (rotation right/left can be adjusted in minutes);
9. Unit made of stainless steel.
10. Dimensions in mm.: Length 1980-Depth 780-Height 930.
Electric alimentation: 3 x 400 V. Three-phases + N. - 50 Hz.

OPTIONAL

AUTOMATIC DOSING-PUMPS

- * N. **06** systems for further automatic dosing of n. 01 product by means of pump (DOS 3) (one for each dyeing position)

or

- * N. **12** systems for further automatic dosing of n. 02 products by means of pump (DOS 3-DOS 4) (two for each dyeing position)

VARIOUS

- * N. 06 tap to collect dyeing bath

OTHER VERSIONS

- Campiocolor **G.F./3-130° C. 300 cc.**-PLC (n. 3 dyeing positions of 300 cc.)
- Campiocolor **G.F./3-130° C. 600 cc.**-PLC (n. 3 dyeing positions of 600 cc.)
- Campiocolor **G.F./6-130° C. 600 cc.**-PLC (n. 6 dyeing positions of 600 cc.)

L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI ^{SrL}
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it

