

JIGGER mod. **200** -135°C.-AUT. con PLC



L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.
Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI^{srl}
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it



JIGGER mod.

200 -135°C.-AUT. con PLC

Apparecchio da laboratorio tessile per la tintura atmosferica e/o ad alta temperatura di fibre tessili, naturali, sintetiche o miste.

La tintura avviene con il passaggio del tessuto in piano in una bacinella, con cicli ripetitivi.

CARATTERISTICHE GENERALI:

1. Apparecchio con n. 1 posto di tintura.
2. Cilindri con lunghezza 200 mm. (dimensione utile **180** mm).
 - * Diametro cilindro: 30 mm.;
 - * Diametro max cilindro+tessuto: 70 mm.
3. Velocità del tessuto regolabile da 0 a 3 mt. al minuto.
4. Riscaldamento elettrico indiretto.
5. Capacità della vasca di tintura max 3 Lt.
6. Lavaggio in continuo in automatico.
7. Regolazione della temperatura (max 135° C.) controllata da un programmatore/controllore/regolatore dotato di display grafico e PLC integrato.
8. Termostato elettronico di sicurezza.
9. Raffreddamento automatico indiretto ad acqua con elettrovalvola.
10. Contalisi elettronico del tessuto.
11. Riempimento bagno di tintura in automatico.
12. Sistema introduzione prodotti in automatico da n. 2 bidoncini capacità max 250 cc. cad.
13. Scarico automatico bagno di tintura.
14. Apparecchio costruito in acciaio inox.
15. Dimensioni in mm.:
Lunghezza 980-Profondità 930-Altezza 1110
Alimentazione elettrica: 230 V. Monofase - 50 Hz.

Laboratory unit for atmospherical and/or high temperature dyeing of textile natural, synthetic fibres or blends.

Dyeing is carried out by passing the fabric flat in a basin again and again.

CHARACTERISTICS:

1. Unit with n. 1 dyeing position.
2. Rollers with length: 200 mm. (usable dimensions **180** mm).
 - * Diameter of roller: 30 mm.;
 - * Max diameter of roller+fabric: 70 mm.
3. Fabric speed adjustable from 0 to 3 metres/minute.
4. Indirect electric heating.
5. Dyeing trough capacity: 3 Lt. max.
6. Continuous washing in automatic.
7. Temperature regulation (max. 135° C) by means programmer/controller/regulator with graphic display and integrated PLC.
8. Electronic safety thermostat.
9. Automatic indirect cooling with water by means of electro-valve.
10. Electronic fabric passages counter.
11. Automatic dyeing bath loading.
12. System for products dosing in automatic by n. 2 tanks max capacity 250 cc. each one.
13. Automatic drain of dyeing bath.
14. Unit made of stainless steel.
15. Dimensions in mm.:
Length 980 - Depth 930 - Height 1110
Electric alimentation: 230 V. Single-phase - 50 Hz.

L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.
Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI srl
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it

