

CAMPIOCOLOR

L.O.D.O./6 aut.



L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.
Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI srl
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it



CAMPIOCOLOR

L.O.D.O./6 aut.

Apparecchio da laboratorio tessile per la tintura atmosferica e/o ad alta temperatura, di fibre tessili, naturali, sintetiche o miste.

CARATTERISTICHE GENERALI:

1. Apparecchio con n. 6 posti di tintura **indipendenti**.
2. Capacità max ciascun bagno di tintura 1300 cc.
3. Termostato di sicurezza.
4. Isolamento termico del bagno.
5. Raffreddamento automatico indiretto ad acqua con elettrovalvola.
6. Programmatore/controllore/regolatore dotato di display grafico e PLC integrato per la gestione **indipendente** di ogni postazione di tintura (temperatura max 130° C.);
7. Ciascun bagno di tintura è accessoriato di:
 - Pompa di circolazione con flusso dall'esterno verso l'interno e **VICEVERSA**;
 - Regolazione velocità pompa;
 - N. 1 set filtri in acciaio inox per pompa;
 - Lavaggio in continuo in **automatico**;
 - Scarico bagno di tintura in **automatico**.
8. Apparecchio costruito in acciaio inox.
9. Dimensioni in mm.: Lunghezza 2010-Profondità 860-Altezza 1570. Alimentazione elettrica: 3 x 400 V. Trifase + N. - 50 Hz.

ACCESSORI/OPTIONAL PER VERSIONE AUTOMATICA

INTRODUZIONE IN AUTOMATICO BAGNO DI TINTURA

- N. **06** bidoncini per introduzione bagno di tintura in **automatico** (max **1300** cc. cad.) (uno per ogni postazione)

DOSAGGIO AUTOMATICO-BIDONCINI

- N. **12** bidoncini per introduzione prodotti in **automatico** (max 45 cc. cad.) (DOS 1-DOS 2) (due per ogni postazione)
- oppure**
- N. **18** bidoncini per introduzione prodotti in **automatico** (max 45 cc. cad.) (DOS 1-DOS 2-DOS 3) (tre per ogni postazione)

DOSAGGIO AUTOMATICO-POMPETTE

- N. **06** sistema di dosaggio aggiuntivo in **automatico** con pompa di n. 01 prodotto (DOS 4) (uno per ogni postazione)
- oppure**
- N. **12** sistema di dosaggio aggiuntivo in **automatico** con pompa di n. 02 prodotti (DOS 4-DOS 5) (due per ogni postazione)

VARI

- N. **06** riciclo bagno di tintura per diluizione sale in **automatico** (uno per ogni postazione)
- N. **06** sistema controllo livello con sonda (uno per ogni postazione)

PORTAMATERIALI

- N. **06** portamateriale per tessuto (subbio)
- N. **06** portamateriale per fiocco (cestello)
- N. **06** portamateriale per matassa (forchetta)
- N. **06** portamateriale per filato (rocca)

ALTRE VERSIONI

- CAMPIOCOLOR MOD. L.O.D.O./2 (n. 2 posti di tintura indipendenti)
- CAMPIOCOLOR MOD. L.O.D.O./3 (n. 3 posti di tintura indipendenti)

L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Laboratory unit for textile fibers dyeing (natural, synthetic or mixed fibers), suitable both for atmospheric dyeing and/or for high temperature dyeing.

GENERAL CHARACTERISTICS:

1. Unit with n. 6 **independent** dyeing positions.
2. Max. capacity of each dyeing bath 1300 cc.
3. Safety thermostat.
4. Heat insulation of water bath.
5. Indirect automatic cooling with water by means of electrovalve.
6. Programmer/controller/regulator with graphic display and integrated PLC for **independent** management of each dyeing position (max temperature 130° C.).
7. Each dyeing position is equipped with:
 - Circulation pump with flow going from outside inwards e **VICE-VERSA**;
 - Pump speed adjustment;
 - N. 1 set of stainless steel filters for pump;
 - Continuous washing in **automatic**;
 - Dyeing bath drain in **automatic**;
8. Unit made of stainless steel.
9. Dimensions in mm.: Length 2010 - Depth 860 - Height 1570. Power supply: 3 x 400 V. Three-phases + N. - 50 Hz.

ACCESSORIES/OPTIONAL FOR AUTOMATIC VERSION

AUTOMATIC LOADING OF DYEING BATH

- N. **06** tanks for dyeing bath loading in **automatic** (max **1300** cc. each one) (one for each dyeing position)

AUTOMATIC DOSING-TANKS

- N. **12** tanks for **automatic** products dosing (max 45 cc. each one) (DOS 1-DOS 2) (two for each dyeing position)
- Or**
- N. **18** tanks for **automatic** products dosing (max 45 cc. each one) (DOS 1-DOS 2-DOS 3) (three for each dyeing position)

AUTOMATIC DOSING-PUMPS

- N. **06** systems for further **automatic** dosing of n. 01 product by means of pump (DOS 4) (one for each dyeing position)
- Or**
- N. **12** systems for further **automatic** dosing of n. 02 products by means of pump (DOS 4-DOS 5) (two for each dyeing position)

VARIOUS

- N. **06** dyeing bath recycle for salt dilution in **automatic** (one for each dyeing position)
- N. **06** system for level control with probe (one for each dyeing position)

SAMPLE HOLDERS

- N. **06** sample holder for fabric (beam)
- N. **06** sample holder for flock (crate)
- N. **06** sample holder for hank (fork)
- N. **06** sample holder for reel of yarn

OTHER VERSIONS

- CAMPIOCOLOR MOD. L.O.D.O./2 (n. 2 independent dyeing positions)
- CAMPIOCOLOR MOD. L.O.D.O./3 (n. 3 independent dyeing positions)

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI srl
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it

