

CAMPIOCOLOR N.B./20



Apparecchio da laboratorio per la preparazione e/o per la tintura di matasse di filato, universalmente impiegabile per fibre tessili, naturali, sintetiche o miste.

CARATTERISTICHE GENERALI:

1. Capacità max matassa di filato; kg. 1.
2. Capacità max bagno 20÷25 litri.
3. Regolazione della temperatura (max 98° C.) controllata da un versatile programmatore a microprocessore, dotato di display grafico avente una capacità massima di 60 programmi memorizzabili.
4. Accessoriato di pompa di circolazione per flusso bagno dal basso verso l'alto e viceversa.
5. Accessoriato di pompa introduzione prodotti con riciclo vaso espansione.
6. Riscaldamento a mezzo resistenza elettrica.
7. Raffreddamento automatico indiretto ad acqua con valvola pneumatica.
8. Caricamento H₂O bagno di tintura in automatico.
9. Lavaggio in continuo in automatico.
10. Scarico macchina in manuale.
11. Apparecchio costruito in acciaio inox.
12. Dimensioni in mm.: Lunghezza 1020 - Profondità 1020 - Altezza 1840. Alimentazione elettrica: 3 x 400 V. Trifase + N. - 50 Hz.

OPTIONAL:

- Scarico macchina in **automatico**

L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Laboratory unit to prepare and/or to dye yarn hanks made of natural, synthetic or blends textile fibres.

GENERAL CHARACTERISTICS:

1. Max capacity of yarn hank; kg. 1.
2. Max capacity of bath: 20÷25 litres.
3. Temperature regulation (max. 98° C.) controlled by a microprocessor programmer with graphic display, capacity of memory 60 programmes max.
4. Circulation pump for bath flow going from the bottom upwards and vice versa.
5. Pump for products introduction having vasoexpansion recycle.
6. Electric heating with resistance.
7. Indirect automatic cooling with water by means of pneumatical valve.
8. Automatic water loading in the dyeing bath.
9. Continuous washing in automatic.
10. Machine drain in manual.
11. Unit made of stainless steel.
12. Dimensions in mm.: Length 1020-Depth 1020-Height 1840. Electric alimentation: 3 x 400 V. Three-phases + N. - 50 Hz.

OPTIONAL:

- Machine drain in **automatic**.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI^{srI}
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it

