

CAMPIOCOLOR

RD/1 Elettrico



L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.
Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI srl
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it



CAMPIOCOLOR

RD/1 Elettrico

Apparecchio da laboratorio per la tintura di calzetteria, scampoli di tessuto, di maglieria, nonché di capi confezionati, universalmente impiegabile per fibre tessili, naturali, sintetiche o miste.

CARATTERISTICHE GENERALI:

1. Cestello di tintura avente dimensioni $\varnothing$ 280x275 mm.
2. Riscaldamento elettrico indiretto a mezzo acqua.
3. Capacità max bagno di tintura 20 lt.
4. Portella di carico dall'alto.
5. Lavaggio in continuo in **automatico**.
6. Regolazione della temperatura (max 98° C.) controllata da un versatile programmatore a microprocessore dotato di display grafico, capacità massima di **60** programmi memorizzabili.
7. Termostato elettronico di sicurezza.
8. Raffreddamento automatico indiretto ad acqua con elettrovalvola.
9. Regolazione della velocità del motore.
10. Regolazione tempi di rotazione e pausa.
11. Scarico bagno di tintura con valvola manuale.
12. Apparecchio costruito in acciaio inox.
13. Dim. mm.: Lunghezza 1450-Profondità 720-Altezza 920.
Alimentazione elettrica: 3 x 400 V. Trifase + N. - 50 Hz.

OPTIONAL:

- Caricamento **automatico** bagno di tintura con contalitri.
- Scarico **automatico** bagno di tintura.
- Sistema introduzione prodotti in **automatico** da n. 1 bidoncino capacità max 300 cc.

oppure

- Sistema introduzione prodotti in **automatico** da n. 2 bidoncini capacità max 300 cc. cad.

oppure

- Sistema introduzione prodotti in **automatico** da n. 4 bidoncini capacità max 300 cc. cad.

L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

Laboratory unit for dyeing hosiery, pieces of fabric, knitted goods and ready-made clothes, universally employed to dye textile fibers (natural, synthetic or mixed fibers).

CHARACTERISTICS:

1. Dimensions of dyeing drum: $\varnothing$ 280 x 275 mm.
2. Indirect electric heating with water.
3. Max. dyeing liquor capacity 20 litres.
4. Loading door on top.
5. Continuous washing in **automatic**.
6. Temperature regulation (max. 98° C.) controlled by a microprocessor programmer with graphic display, capacity of memory **60** programmes max.
7. Electronic safety thermostat.
8. Automatic indirect cooling with water by means of electro-valve.
9. Speed regulation of motor.
10. Regulation of rotation time and stand-off.
11. Dyeing bath drain with manual valve.
12. Unit made of stainless steel.
13. Dimensions in mm.: Length 1450 - Depth 720 - Height 920.
Electric alimentation: 3 x 400 V. Three-phases + N. - 50 Hz.

OPTIONAL:

- **Automatic** entrance of dyeing bath with litres-counter.

- **Automatic** drain of dyeing bath.

- System for products dosing in **automatic** by n. 1 tank max capacity 300 cc..

or

- System for products dosing in **automatic** by n. 2 tanks max capacity 300 cc. each one.

or

- System for products dosing in **automatic** by n. 4 tanks max capacity 300 cc. each one.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI srl
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it

