

CAMPIOCOLOR

V/4-I



CARATTERISTICHE GENERALI:

1. Apparecchio con n. 4 vasche di tintura completamente indipendenti.
2. Ogni vasca di tintura (avente dimensioni utili interne in mm.: 100x480x850 H) è accessoriata di:
 - programmatore a microprocessore avente una capacità massima di 20 programmi memorizzabili, a 30 passi cad. (temperatura max 96° C.).
 - resistenze elettriche per riscaldamento.
 - lavaggio in continuo in automatico.
 - scarico vasca in automatico.
 - tubo per troppo pieno.
 - coperchio di chiusura realizzato per evitare possibili dispersioni di vapore.
 - n. 01 cestello porta materiale in acciaio inox.
3. N. 02 alberi di movimentazione materiale.
4. Accessoriato di:
 - N. 04 sistema per entrata bagno di tintura a livello fisso.
 - N. 04 pistoni per sollevamento cestelli portamateriale (n. 02 pistoni ogni due vasche).
5. Apparecchio costruito in acciaio inox.
6. Potenza elettrica totale 13 kW.
7. Dimensioni in mm.: lunghezza 1180-profondità 1150-altezza max 1500.
Alimentazione elettrica: 3 x 400 V. Trifase + N. - 50 Hz.

L'immagine e la descrizione del presente volantino sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.
Gavazzi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al prodotto.

CHARACTERISTICS:

1. Laboratory unit equipped with n. 4 completely independent dyeing vats.
2. Each dyeing vat (having usable inner dimensions in mm.: 100x480x850 H) is equipped with:
 - microprocessor programmer, capacity of memory 20 programmes, with 30 steps each one. (max temperature 96° C.).
 - electric heating resistances.
 - continuous washing in automatic.
 - vat drain in automatic.
 - overflow tube.
 - closure cover which avoid possible steam waste.
 - n. 01 stainless steel material holder crate.
3. N. 02 shafts for material moving.
4. Equipped with:
 - N. 04 device for dyeing bath loading till fixed level.
 - N. 04 pistons for material holder crate lifting (n. 02 pistons every two vats).
5. Unit made of stainless steel.
6. Total electric power 13 kW.
7. Dimension in mm.: Length 1180 - Depth 1150 - Max Height 1500.
Electric alimentation: 3 x 400 V. Three-phases + N. - 50 Hz.

Photograph and description of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
Gavazzi S.r.l. reserves the right to introduce at any time possible changes to the product.

GAVAZZI ^{srI}
Unipersonale

via Alpini, 100 - 24059 Urgnano (BG) - ITALY
tel. (0039) 035.897697 - fax (0039) 035.890516
www.gavazzilab.it - e-mail: info@gavazzilab.it

